

Seturi extractor cu brațe

▼ În imagine este prezentat modelul: **Set extractor cu brațe seria BHP-351G**



Seria BHP



Capacitate:

13, 22, 33 și 45 tone

Raza:

252 - 700 mm

Deschidere:

249 - 1100 mm

Presiune de operare maximă:

700 bari

Exemplu de comandă

Număr model BHP-251G:

include extractor cu brațe BHP-252 și un set hidraulic complet. (Pompa manuală, cilindru, cap, furtun, manometru și adaptor).

Număr model BHP-252:

Include numai componentele mecanice ale extractorului cu brațe pentru utilizare cu componentele dvs. hidraulice.

- Controlul hidraulic precis permite extragerea rapidă, eficientă și sigură
- Componentele din oțel forjat de bună calitate asigură o fiabilitate și operare superioară.
- Disponibile cu și fără componente hidraulice.

▼ TABEL DE SELECTARE

Capacitate set extractor cu brațe **		13 tone	22 tone	33 tone	45 tone
	Număr model ►	BHP-152 ¹⁾	BHP-251G	BHP-351G	BHP-551G
Componente hidraulice incluse	Greutate set ►	22 kg	56 kg	91 kg	160 kg
• Pompă manuală		P-142	P-392	P-392	P-80
• Cilindru		RWH-121	RCH-202	RCH-302	RCH-603
• Cap		-	HP-2015	HP-3015	HP-5016
• Furtun		HB-7206QB	HC-7206	HC-7206	HC-7206
• Manometru		GF-120B	GF-813B	GF-813B	GF-813B
• Adaptor manometru		GA-4	GA-3	GA-3	GA-3
10 Extractor cu brațe	Număr model ►	BHP-1762 *	BHP-252 *	BHP-352 *	BHP-552 *
Deschidere maximă (mm)	2-brațe	249	400	593	899
	3-brațe	249	499	800	1100
Raza maximă (mm)	2-brațe	252	300	387	700
	3-brațe	252	300	387	700
Braț (mm)	Grosime	15	20	24	30
	Lățime	23	27	38	39
	Filet	¾" - 16 UNF	1" - 8 UNC	1¼" - 7 UNC	1½" - 5.5 UNS
	Lungime	400	670	790	975
• Cutie		CW-166	CW-166	CW-350	CW-750

¹⁾ Include adaptor FZ-1630.

* Număr de comandă extractor cu brațe fără componente hidraulice.

** Vedeți avertizarea de la pagina 150.