

Seria GB

Pentru prese cu forta de inchidere pana la 180t.

Un echipament cu un design de scara larga pentru o arie redusa de lucru. Seria GB reprezinta un bun raspuns la cerintele clientilor nostri. Grad ridicat de performanta pe spatiu restrans: ideal pentru industria de prelucrari mase plastice dar si pentru alte aplicatii de mentenanta industrială. O alta provocare careia departamentul de cercetare Gruniverpal i-a facut fata.



AVANTAJE:

- Rotatie (hidraulica) pana la 270°.
- Fara stabilizare: miscari facile ale masinii chiar avand in sarcina matrite rotite pe axele de transfer.
- Panou de control/Telecomanda pentru toate comenzile electrohidraulice.
- Miscari automate si proportionale: timp rapid de manevra.
- Flexibilitate maxima pe spatii reduse (amprenta la sol a masinii egala cu a unui europalet).
- Sistem patentat de protectie la depasirea cursei de rotatie si la depasirea incarcarii.

MODEL	GB 100	GB 150	GB 300	GB 500	GB 750
PENTRU PRESE CU FORTA DE INCHIDERE PANA LA:	50 t	80 t	100 t	150 t	180 t
SARCINA REALA MAXIMA IN CONSOLA	100 kg / 1.500 mm	150 kg / 1.500 mm	300 kg / 1.000 mm	500 kg / 1.000 mm	750 kg / 1.000 mm
INALTIMEA MAX. DE RIDICARE	2,6 m	2,6 m	3,8 m	3,8 m	3,8 m
RAZA MAXIMA DELUCRU	1,5 m	1,5 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
AMPRENTA MAX. LA SOL	1,30 x 0,82 m	1,30 x 0,82 m	1,40 x 0,85 m	1,40 x 0,95 m	1,40 x 1,20 m



SERIA TRANSIDREL

Pentru prese cu forta de inchidere de pana la 4,000t.

Tehnologia Gruniverpal pentru manevrarea frontala si laterala a matritelor de mari dimensiuni cu greutate de pana la 80.000 kg. Aceasta operatie – datorita bratelor montate pe turela rotativa – este realizata de catre un echipament de ridicare monobloc avand dimensiunile cu peste 50% mai mici decat un stivitor traditional.



MODEL	50B	80B	100B	300B	350B	400B	500B	800B
PENTRU PRESE CU FORTA DE INCHIDERE PANA LA:	750 t	1000 t	1600 t	2400 t	3200 t	3600 t	4000 t	4000 t
SARCINA REALA MAXIMA IN CONSOLA LA 400 mm	5.000 kg	8.000 kg	10.000 kg	30.000 kg	35.000 kg	40.000 kg	50.000 kg	80.000 kg
MISCARE FRONTALA SI LATERALA	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
INALTIMEA MAX. DE RIDICARE	LA CERERE			LA CERERE			LA CERERE	
AMPRENTA MAX. LA SOL	2,60 x 1,40 m	2,80 x 1,60 m	3,00 x 1,60 m	2,80 x 2,40 m	3,05 x 2,40 m	3,05 x 2,40 m	3,32 x 2,40 m	7,80 x 3,40 m

AVANTAJE:

- Miscarea frontala si laterala a sarcinii.
- Impingatoarele matritei cu control independent si/sau sincronizat: introducerea si scoaterea matritei pe/de pe masina se face printre coloane.
- Sistem automat de autoreglare a pe masina: control automat al planeitatii cu respectarea axelor frontale si laterale.
- Roti directionate (comandate) sau versiune pe sine.
- Posibilitatea instalarii de brate de ridicare pe turela cu rotatie 270°.
- Telecomanda pentru controlul miscarilor de la distanta (inclusiv tractiunea si directionarea).

